

Drift og vedligeholdelse af lakerede trapezplader i aluminium

Produktbetegnelse:

Lakerede trapezplader i aluminium.



Metalplader kræver, som alle andre byggeprodukter, en passende vedligeholdelse. En eventuel rengøring kan foretages efter behov i forbindelse med årlig besigtigelse. Vi henviser til side 2, hvor vores leverandør beskriver en vejledning til rengøring.

Områder, hvor der forekommer stor smudsophobning (i regnskygge m.m.), rengøres oftere. Desuden gøres der oftere rent i områder med solskygge, hvor der med en øget fugtighed optages mere smuds og kan forekomme algedannelse.

Ved eventuelle lak- eller korrosionsskader kontaktes leverandøren omgående for anvisning til udbedring.

Besigtigelsesprotokol bør anvendes ved en årlig besigtigelse.

Vedr. vejledning i udarbejdelse af drift og vedligeholdelse henviser vi til denne hjemmeside fra Tyndpladegruppen:

http://www.steelinfo.dk/tyn_info_drift.php



TYNDPLADE
GRUPPEN

Skulle I ønske yderligere oplysninger om drift og vedligeholdelse, er I meget velkomne til at kontakte Muncholm.

Rengøring af lakerede trapezplader i aluminium

✓ Rengøring generelt

Der anvendes en blød børste og rigeligt med rent vand evt. tilsat svage vaskemidler i stil med autoshampoo.

Der må ikke anvendes følgende:

Slibemidler, opløsningsmidler, hård børstning, højtryksspuling o. lign.

Rengøringen skal altid foregå fra oven og nedefter.

✓ Rengøring af forsætligt tilsprøjtede eller tilsvinede plader

Til at rengøre facader og tage med lakerede trapezplader i aluminium med overfladebelægning i polyester, PVDF og modificeret polyester er sure eller neutrale rengøringsmidler at foretrække frem for alkaliske.

Man skal undgå organiske opløsningsmidler, stærke syrer og alkalier og klorholdige midler.

Desuden opstår skader på overfladebelægningen ved brug af stærke skuremidler, aftørring på en tør overflade, hårde børster o. lign.

Hvis rengøringsmidlerne indeholdende opløsningsmidler må de under ingen omstændigheder benyttes.